

Gamme	Marque	Modèle	Longueur de flèche	Poids total en Charge	Configuration pneumatiques	Configuration entraînement	Equipements embarqués possible	Equipement non embarquable
35 Tonnes	LIEBHERR	LTM 1030-2.1	30 m	26 tonnes	445/95R25	4x4	- Moufle - CP de 2,3 tonnes fixes à l'arrière - Fléchette double meca - Moufle 3 poulies	- 3,2 tonnes de contrepoids (1 contrepoids de 2,1 t et 1 contrepoids de 1,1 t) - Fléchette pliante 8,6m / 15m
40 Tonnes	LIEBHERR	LTM 1040-2.1	35 m	26 tonnes	445/95R25	4x4	- Moufle 3 poulies - CP de 1,5 tonnes fixes à l'arrière - Fléchette simple 9,5m	- 5 tonnes de contrepoids
50 Tonnes	LIEBHERR	LTM 1050-3.1	38 m	36 tonnes	445/95R25	6x4	- Crochet brin simple CMU 4500 kgs - Pneumatiques 445/95R25 - 6,7 tonnes de CP	- Moufle 3 poulies - Fléchette pliante 9,2m/16m - 2,3t de contrepoids - Entraînement 6x6 - Fléchette de montage 1,4 m
50 Tonnes	LIEBHERR	LTC 1050-3.1	36 m	36 tonnes	385/95R25	6x4	- CP de 6,5 tonnes fixes - Fléchette pliante 7,5m/13m - Moufle 3 poulies - Pneumatiques 445/95R25 - Entraînement 6x6 - Option cabine télescopique	néant
55 Tonnes	LIEBHERR	LTM 1055-3.2	40 m	36 tonnes	385/95R25	6x4	- CP de 5,5 tonnes - Entraînement 6x6 - Pneumatiques 445/95R25 - Moufle 3 poulies	- 6,5 tonnes de contrepoids - Fléchette pliante 9,5m/16m - Fléchette de montage 2,5 m - 2eme treuil
60 Tonnes	LIEBHERR	LTM 1060-3.1	48 m	36 tonnes	385/95R25	6x4	- CP 4,9 tonnes - Entraînement 6x6 - Pneumatiques 445/95R25 - Moufle 3 poulies	- 7,9 tonnes de contrepoids - Deuxieme treuil - Fléchette pliante 9,5m/16m - Fléchette de montage 2,5m
70 Tonnes	LIEBHERR	LTM 1070-4.2	50 m	48 tonnes	385/95R25	8x6	- CP 10,7 tonnes - Fléchette pliante 9,5/16m - Crochet simple - Pneumatiques 445/95R25	- 3,8 tonnes de contrepoids - Entraînement 8x8 - Deuxième treuil - Fléchette pliante 9,5/16m avec option hydraulique - Fléchette de montage 3,2m - Fléchette de montage hydraulique 3,2m
90 Tonnes	LIEBHERR	LTM 1090-4.2	60 m	48 tonnes	385/95R25	8x6	- CP 7,4 tonnes - Fléchette pliante - Moufle 1 poulie - Pneumatiques 445/95R25	- 15,1 tonnes de contrepoids - Deuxième treuil - Fléchette de montage 2m - Fléchette pliante hydraulique 9,5m/16m
							- CP 8,8 tonnes - Moufle 1 poulie - Pneumatiques 445/95R25	- 13,7 tonnes de contrepoids - Deuxième treuil - Fléchette de montage 2m - Fléchette pliante hydraulique 9,5m/16m
100 tonnes	LIEBHERR	LTM 1100-4.2	60 m	48 tonnes	385/95R25	8x6	- CP 2,5 tonnes - Moufle	- 25,7 tonnes de contrepoids - Entraînement 8x8 - Pneumatiques 445/95R25 - Deuxieme treuil - Fléchette pliante hydraulique ou non 10,8m/19m - Rallonge de flèche 2x7m
110 tonnes	LIEBHERR	LTM1110-5.1	60 m	60 tonnes	385/95/R25	10x8	- CP 13,4 tonnes - Moufle 3 poulies - Pneumatiques 445/95R25	- Deuxieme treuil - Fléchette pliante hydraulique ou non 10,8m/19m - fléchette de manutention - 15,6 tonnes de CP
120 tonnes	LIEBHERR	LTM1120-4.1	66 m	48 tonnes	385/95/R25	8x6	- CP 2,1 tonnes - Moufle 3 poulies - Pneumatiques 445/95R25	- 28,9 tonnes de CP - fléchette pliante double - 2ème treuil
130 tonnes	LIEBHERR	LTM 1130-5.1	60 m	60 tonnes	385/95R25	10x6	- CP 6,6 tonnes - Crochet simple - 10x8 - Fléchette double meca - pneumatiques 445/95R25	- 35,4 tonnes de contrepoids - Cabine élévatrice - Deuxième treuil - Fléchette montage 2,9m

Données issues des documentations constructeurs.

Liste non exhaustive, sous réserve d'erreurs ou d'omissions.

L'UFL s'engage à choisir des matériels conformes à la réglementation routière en vigueur en France.

Gamme	Marque	Modèle	Longueur de flèche	Poids total en Charge	Configuration pneumatiques	Configuration entraînement	Equipements embarqués possible	Equipement non embarquable
160 tonnes	LIEBHERR	LTM 1160-5.2	62 m	60 tonnes	385/95R25	10x6	<ul style="list-style-type: none"> - Sans contrepoids - Fléchette pliante double - Moufle 3 poulies - 1000 kgs d'accessoires de levage dans coffre AR 	<ul style="list-style-type: none"> - 54 tonnes de contrepoids - Entraînement 10x8 - Pneumatiques 445/95R25 - Deuxième treuil - Fléchette pliante 2,9m - Fléchette pliante hydraulique 10,8m/19m - Rallonge de flèche télescopique 3x7m - Mouffles 1/5/9 poulies - Crochet simple
200 tonnes	LIEBHERR	LTM 1200-5.1	72 m	60 tonnes	385/65R25	10x6	<ul style="list-style-type: none"> - sans contrepoids - Sans fléchette - Sans accessoires 	<ul style="list-style-type: none"> - 72 tonnes de contrepoids - Fléchette pliante hydraulique ou non 12,2m/36m - Rallonge de flèche - Deuxième treuil - Pneumatiques 445/95R25 - Entraînement 10x8 - Mouffles - crochet simple
230 tonnes	LIEBHERR	LTM 1230-5.1	75 m	60 tonnes	385/65R25	10x6	<ul style="list-style-type: none"> - sans contrepoids - Sans fléchette - Sans accessoires - Avec moufle sans crochet 	<ul style="list-style-type: none"> - 72 tonnes de contrepoids - Fléchette pliante hydraulique ou non 11,5m/20m - Fléchette treillis fixe 8 à 43m - Fléchette lourde 4 à 39 m - Rallonge de flèche 3x7m - Deuxième treuil - Pneumatiques 445/95R25 - Entraînement 10x8 - Mouffles - crochet simple
250 tonnes	LIEBHERR	LTM 1250-5.1	60 m	60 tonnes	385/95R25	10x6	<ul style="list-style-type: none"> - sans contrepoids - Sans fléchette - Sans accessoires - Avec moufle sans crochet 	<ul style="list-style-type: none"> - 88 tonnes de contrepoids - Fléchette pliante hydraulique ou non 12,2m/22m - Fléchette treillis fixe 8 à 50m - Fléchette lourde 4 à 46 m - Rallonge de flèche 2x7m - Deuxième treuil - Pneumatiques 445/95R25 - Entraînement 10x8 - Mouffles - crochet simple
300 tonnes	LIEBHERR	LTM 1300-6.2	78 m	72 tonnes	385/95R25	12x6	<ul style="list-style-type: none"> - sans contrepoids - Sans fléchette - Sans accessoires - Avec moufle sans crochet 	<ul style="list-style-type: none"> - 96 tonnes de contrepoids - Fléchette pliante hydraulique ou non 12,5m/35m - Fléchette treillis fixe 14 à 42m - Rallonge de flèche 2x7m - Deuxième treuil - Pneumatiques 445/95R25 - Entraînement 12x8 - Mouffles - crochet simple
350 tonnes	LIEBHERR	LTM 1350-6.1	70 m	72 tonnes	385/95R25	12x6	<ul style="list-style-type: none"> - sans contrepoids - Sans fléchette - Sans accessoires - Sans moufle ni crochet 	<ul style="list-style-type: none"> - 140 tonnes de contrepoids - Fléchette treillis fixe - Volée variable - Haubannage de flèche Y - Deuxième treuil - Pneumatiques 445/95R25 - Entraînement 12x8 - Mouffles - crochet simple

Données issues des documentations constructeurs.

Liste non exhaustive, sous réserve d'erreurs ou d'omissions.

L'UFL s'engage à choisir des matériels conformes à la réglementation routière en vigueur en France.

Gamme	Marque	Modèle	Longueur de flèche	Poids total en Charge	Configuration pneumatiques	Configuration entraînement	Equipements embarqués possible	Equipement non embarquable
400 tonnes	LIEBHERR	LTM 1400-7.1	60 m	84 tonnes	385/95R25	14x6	- sans contrepoids - Sans fléchette - Sans accessoires - Sans moufle ni crochet	-140 tonnes de contrepoids - Fléchette treillis fixe - Volée variable - Haubannage de flèche - Deuxième et troisième treuil - Pneumatiques 445/95R25 - Entraînement 14x8 - Moufles - crochet simple
450 tonnes	LIEBHERR	LTM 1450-8.1	85 m	96 tonnes	385/95R25	16x8	- sans contrepoids - Sans fléchette - Sans accessoires - Avec moufle sans crochet	-134 tonnes de contrepoids - Fléchette treillis fixe - Volée variable - Deuxième et troisième treuil - Pneumatiques 445/95R25 - Moufles - crochet simple
500 tonnes	LIEBHERR	LTM 1500-8.1	50 m / 84 m	96 tonnes	385/95R25	16x8	- Flèche de 50 m	-165 tonnes de contrepoids - flèche de 84 m - Fléchette treillis fixe - Volée variable - Haubannage de flèche Y - Deuxième treuil et troisième treuil - Pneumatiques 445/95R25 - Moufles - crochet simple
750 tonnes	LIEBHERR	LTM 1750-9.1	52 m	108 tonnes	385/95R25	18x8	- sans contrepoids - Sans fléchette - Sans accessoires - Sans moufle ni crochet - sans poutres AR	-204 tonnes de contrepoids - Poutres de calage AR - Fléchette treillis fixe - Volée variable - Haubannage de flèche Y - Deuxième treuil et troisième treuil - Pneumatiques 445/95R25 - Moufles - crochet simple
				99 tonnes			- sans contrepoids - Sans fléchette - Sans accessoires - Sans moufle ni crochet - sans poutres AV et sans poutres AR	-204 tonnes de contrepoids - Poutres de calage AV et AR - Fléchette treillis fixe - Volée variable - Haubannage de flèche Y - Deuxième treuil et troisième treuil - Pneumatiques 445/95R25 - Moufles - crochet simple
1200 tonnes	LIEBHERR	LTM 11200-9.1	50 / 100 m	108 tonnes	385/95R25	18x8	- Sans flèche télescopique - Sans contrepoids - Sans fléchette - Sans accessoires - Sans moufle ni crochet	-202 tonnes de contrepoids - Flèche télescopique - Fléchette treillis fixe - Volée variable - Haubannage de flèche Y - Deuxième treuil et troisième treuil - Pneumatiques 445/95R25 - Moufles - crochet simple
50 tonnes	MANITOWOC GROVE	GMK 3050-2	40 m	36	445/95R25	6x6	- Jib 8 m - contrepoids 7,5T - Crochet 3 poulies 35 t - ralentisseur	
60 tonnes	MANITOWOC GROVE	GMK 3060-1	43 m	36	445/95R25	6x6	- Crochet 1 poulie 16t - contrepoids de 6,6 tonnes fixes à l'arrière - Ralentisseur	- 7 tonnes de contrepoids supplémentaires - Fléchette pliante 8,7m / 15m - Moufle 40t
					385/95R25	6x4	- Crochet 3 poulie 40t - contrepoids de 7,6 tonnes fixes à l'arrière - Fléchette 8,7m/15m	- 6 tonnes de contrepoids supplémentaires - Crochet simple et moufle 1 poulie

Données issues des documentations constructeurs.

Liste non exhaustive, sous réserve d'erreurs ou d'omissions.

L'UFL s'engage à choisir des matériels conformes à la réglementation routière en vigueur en France.

Gamme	Marque	Modèle	Longueur de flèche	Poids total en Charge	Configuration pneumatiques	Configuration entraînement	Equipements embarqués possible	Equipement non embarquable
					385/95R25	6x4	- Crochet 3 poulie 40t - contrepoids de 8,6 tonnes fixes à l'arrière	- 5 tonnes de contrepoids supplémentaires - Fléchette pliante 8,7m / 15m - Crochet simple et moufle 1 poulie
60 tonnes	MANITOWOC GROVE	GMK 3060L	48 m	36	445/95R25	6X6	- Crochet 1 poulie 16t - contrepoids de 7,5 tonnes fixes à l'arrière - Ralentisseur	- 6 tonnes de contrepoids supplémentaires - Fléchette pliante 8,7m / 15m - Moufle 40t
					385/95R25	6X4	- Crochet 3 poulie 40t - contrepoids de 6,5 tonnes fixes à l'arrière - Fléchette 8,7m/15m	- 6 tonnes de contrepoids supplémentaires - Crochet simple et moufle 1 poulie
					385/95R25	6X4	- Boule - contrepoids de 8,5 tonnes fixes à l'arrière - Ralentisseur	- 5 tonnes de contrepoids supplémentaires - Fléchette pliante 8,7m / 15m - Crochet simple et moufle 1 poulie
90 tonnes	MANITOWOC GROVE	GMK4090	51 m	48	445/95R25	8x8	- contrepoids de 9,6tonnes (6,2t à l'arrière et 3,4t à l'avant) - Ralentisseur - Crochet 1 poulie - Supports de fléchette	- 8,7 tonnes de contrepoids supplémentaires - Fléchette 8,7m/15m hydraulique ou non - Crochet 3 poulies
					445/95R25	8x6	- contrepoids de 9,1 tonnes - Ralentisseur - Crochet 3 poulies - Supports fléchette	- 9,2t de contrepoids additionnels - Fléchette 8,7m/15m hydraulique ou non
					385/95R25	8x6	- contrepoids de 10,2 tonnes - Crochet simple	- 8,1 tonnes de contrepoids additionnels - Fléchette 8,7m/15m hydraulique ou non - Moufle 1 poulie, 3 poulies - Supports fléchette
100 tonnes	MANITOWOC GROVE	GMK4100L.1	60 m	48	445/95R25	8x8	- contrepoids de 5,9 tonnes - Crochet 1 poulie - Supports fléchette - Ralentisseur	- 20,3 tonnes de contrepoids additionnels - Fléchette de 11/18m hydraulique ou non - Crochet 3 poulies
					445/95R25	8x6	- contrepoids de 5,7 tonnes - Crochet 1 poulie - Supports fléchette et enrouleur hydraulique fléchette - Coffre à élingues	- 20,5 tonnes de contrepoids additionnels - Fléchette de 11/18m hydraulique ou non - Crochet 3 poulies
					385/95R25	8x6	- contrepoids de 6,7 tonnes - Crochet simple - Supports fléchette	- 19,5 tonnes de contrepoids additionnels - Fléchette de 11/18 m hydraulique ou non - Crochet 3 poulies
150 tonnes	MANITOWOC GROVE	GMK5150L	60 m	60	445/95R25 alu	10x8	- contrepoids de 10,2 tonnes - Moufle 3 poulies - Ralentisseur	- 34,3 tonnes de contrepoids additionnels - Moufle 1 poulie - Fléchette 11/18m hydraulique ou non
					445/95R25	10x6	- contrepoids de 7,9 tonnes - Supports fléchette - Enrouleur hydraulique fléchette - Fléchette 11/18 m - Moufle 3 poulies	- 34,3 tonnes de contrepoids additionnels
180 tonnes	MANITOWOC GROVE	GMK5180.1	64 m	60	445/95R25	10x8	- Ralentisseur - fléchette hyd 18m - Enrouleur hydraulique fléchette - Moufle 1 poulie	- 50 t de Contrepoids - Moufle 3 poulies
200 tonnes	MANITOWOC GROVE	GMK5200.1	64 m	60	445/95R25	10x8	- Ralentisseur - fléchette hyd 18m - Enrouleur hydraulique fléchette - Moufle 1 poulie	- 70 tonnes de contrepoids - Moufle 3 poulies
250 tonnes	MANITOWOC GROVE	GMK 5250L-1	70 m	60	445/95R25	10x8	- Ralentisseur - Crochet simple	- 70 tonnes de contrepoids - Fléchette 11/18 m - Contrepoids de 70 tonnes additionnels - Moufle 1 et 3 poulies - Enrouleur hydraulique fléchette

Données issues des documentations constructeurs.

Liste non exhaustive, sous réserve d'erreurs ou d'omissions.

L'UFL s'engage à choisir des matériels conformes à la réglementation routière en vigueur en France.

Gamme	Marque	Modèle	Longueur de flèche	Poids total en Charge	Configuration pneumatiques	Configuration entraînement	Equipements embarqués possible	Equipement non embarquable
250 tonnes	MANITOWOC GROVE	GMK 5250XL-1	78,5 m	60	385/95R25	10x6	- Ralentisseur - Partie du crochet splité	- 70 tonnes de contrepoids - Fléchette 11/18 m - Contrepoids de 70 tonnes additionnels - Moufle 1 et 3 poulies - Enrouleur hydraulique fléchette
300 tonnes	MANITOWOC GROVE	GMK 6300L-1	80 m	72	445/95R25	12x6	- Ralentisseur - Moufle 1 poulie	- 92,5 tonnes de contrepoids - Fléchette 11/18 m - Contrepoids de 70 tonnes additionnels - Entraînement 12x8 - Moufle 3 poulies
400 tonnes	MANITOWOC GROVE	GMK 6400	60 m	72	445/95R25 sur jante aluminium	12x6	- Ralentisseur - Crochet simple	- 135 tonnes de contrepoids - Moufles 1 poulie et plus - MegaWingLift
40 tonnes	Terex	AC40/2-L	30,4m	26	445/95R25	4x4	- Contrepoids de 3 tonnes - Moufle 25 tonnes - Ralentisseur - Fléchette 8/15 m	- Contrepoids additionnels de 2,5 tonnes
					445/95R25	4x4	- Contrepoids de 3,6 tonnes - Moufle 40 tonnes - Ralentisseur	- Contrepoids additionnels de 1,9 tonnes - Fléchette 8/15 m
		AC40/2-L	37,4m	26	445/95R25	4x4	- Contrepoids de 3 tonnes - Moufle 15 tonnes - Ralentisseur - Fléchette 8 m	- Contrepoids additionnels de 2,5 tonnes - Fléchette 15m - Crochet 25 et 40 tonnes
					445/95R25	4x4	- Contrepoids de 3,6 tonnes - Moufle 15 tonnes - Ralentisseur	- Contrepoids additionnels de 1,9 tonnes - Fléchette 8/15 m - Crochet 25 et 40 tonnes
45 tonnes	Demag	AC45 City	31,2m	33 Convoi Except. Ecart des essieux AR	385/95R25	6x6	- Contrepoids de 5,25 tonnes - Crochet 32 tonnes - Runner"	Fléchette 13m
55 tonnes	Demag	AC55-3	50 m	36	445/95R25	6x4	- Contrepoids de 6 tonnes - Crochet 35 tonnes	- Entraînement 6x6 - Runner 1 m
60 tonnes	Demag	AC60-3	50 m	36	445/95R25	6x4	- Contrepoids de 4,7 tonnes - Moufle 3 poulies	- Contrepoids additionnels de 7,4 tonnes - Fléchette 9m/16m - Entraînement 6x6 - Potence 1,5m
						6x6	- Contrepoids de 3,2 tonnes - Moufle 3 poulies - Fléchette 9m/16m	- Contrepoids additionnels de 8,9 tonnes - Potence 1,5m
						6x6	- Contrepoids de 3,8 tonnes - Moufle 3 poulies	- Contrepoids additionnels de 8,3 tonnes - Fléchette 9m/16m - Potence 1,5m
100 tonnes	Demag	AC100-4	50,1 m	48	445/95R25	8x4	- Contrepoids de 6,1 tonnes - Crochet de 20 tonnes	- Contrepoids additionnels de 18,4 tonnes - Fléchette 19 m - Crochet de 50,80 et 100 tonnes
						8x6	- Contrepoids de 4,3 tonnes - Crochet de 8 tonnes - Fléchette 19 m	- Contrepoids additionnels de 20,2 tonnes - Crochet de 20,50,80 et 100 tonnes
100 tonnes	Demag	AC100-4L	59,4 m	48	445/95R25	8x6	- Contrepoids de 4,3 tonnes - Crochet de 45 tonnes	- Contrepoids additionnels de 20,2 tonnes - Crochet de 20,50,80 et 100 tonnes - Fléchette 19 m
130 tonnes	Demag	AC130-5	60 m	60	445/95R25	10x8	- Contrepoids de 10,7 tonnes - Crochet de 12 tonnes - CU = 400 kg	- Contrepoids additionnels de 31,5 tonnes - Crochets de 32,80 et 125 tonnes - Fléchette de 21m
					445/95R25	10x8	- Contrepoids de 8,6 tonnes - Crochet de 12 tonnes - Fléchette de 21 m - CU = 500 kg	- Contrepoids additionnels de 33,6 tonnes - Crochets de 32,80 et 125 tonnes

Données issues des documentations constructeurs.

Liste non exhaustive, sous réserve d'erreurs ou d'omissions.

L'UFL s'engage à choisir des matériels conformes à la réglementation routière en vigueur en France.

Gamme	Marque	Modèle	Longueur de flèche	Poids total en Charge	Configuration pneumatiques	Configuration entraînement	Equipements embarqués possible	Equipement non embarquable
160 tonnes	Demag	AC160-5	68 m	60	445/95R25	10x8	- Contrepoids de 6,3 tonnes - Crochet de 32 tonnes - CU = 350 kg	- Contrepoids additionnels de 39,7 tonnes - Crochets de 32,80,125 et 160 tonnes - Fléchette de 21m
					445/95R25	10x8	- Contrepoids de 3,7 tonnes - Crochet de 80 tonnes - Fléchette de 21 m - CU = 650 kg	- Contrepoids additionnels de 42,3 tonnes - Crochets de 32,80, 125 et 160 tonnes
220 tonnes	Demag	AC220-5	78 m	60	445/95R25	10x8	- Néant - CU = 600 kg	- 70,2 tonnes de contrepoids - Fléchette 11/21m - Tous les crochets - Runner
250 tonnes	Demag	AC250-5	70 m	60	445/95R25	10x8	- Crochet 32 tonnes - CU = 300 kg	- 70,2 tonnes de contrepoids - Fléchette 11/21m - Crochets 80,125 et 160 tonnes - Runner
300 tonnes	Demag	AC300-6	80 m	72	385/95R25	12x6	- Crochet de 40 tonnes - CU = 700 kg	- 93,8 tonnes de contrepoids - Fléchette 11/21m - Crochets 80,125 et 160 tonnes - Runner
					445/95R25	12x8	- Néant	- 93,8 tonnes de contrepoids - Fléchette 11/21m - Crochets 12,40,80,125 et 160 tonnes - Runner
500 tonnes	Demag	AC500-8	56 m	95	385/95R25	16x8	- Crochet 40 tonnes - Sans poutres Avant	- Fléchettes - Volée Variable - Crochets - 2 Poutres avant - 180 tonnes de contrepoids - SSL : Haubannage de télesco
700 tonnes	Demag	AC700-9	60 m	105	385/95R25	18x8	- Néant - Sans poutres Avant, ni AR	- Fléchettes - Volée Variable - Crochets - 2 poutres avant - 2 poutres arrières - 180 tonnes de contrepoids - SSL : Haubannage de télesco
1000 tonnes	Demag	AC1000-9	50/100m	108	445/95R25	18x8	- Crochet 45 tonnes - Flèche télescopique 50m	- Flèche de 100m - Fléchettes - Crochets - 2 poutres avant - 2 poutres arrières - 228 tonnes de contrepoids - Haubannage de télesco
60 tonnes	FAUN	ATF 60G-3 EM4	48m	36	445/95R25	6x6	- Contrepoids 5,1 tonnes - Crochet de 40 tonnes	- Fléchette 7,4m - Contrepoids additionnel de 7,9 tonnes
				36	445/95R25	6x6	- Contrepoids 4,2 tonnes - Crochet de 40 tonnes - Fléchette 7,4m	- Contrepoids additionnel de 8,8 tonnes
70 tonnes	FAUN	ATF 70G-4 EM4	52,1 m	48	445/95R25	8x6	- Contrepoids 12,2 tonnes - Crochet de 32 tonnes	- Fléchette 16m - Contrepoids additionnel de 4,3 tonnes - Entraînement 8x8
					445/95R25	8x6	- Contrepoids 11 tonnes - Crochet de 32 tonnes - Fléchette 16m	- Contrepoids additionnel de 5,5 tonnes - Entraînement 8x8
100 tonnes	FAUN	ATF 100G-4 EM4	51,2 m	48	445/95R25	8x6	- Contrepoids 6 tonnes - Crochet de 40 tonnes - Fléchette 18m	- Contrepoids additionnels de 20,5 tonnes - Entraînement 8x8
					445/95R25	8x6	- Contrepoids de 7,6 tonnes - Crochet de 40 tonnes	- Contrepoids additionnels de 18,9 tonnes - Fléchette de 18 m - Entraînement 8x8

Données issues des documentations constructeurs.

Liste non exhaustive, sous réserve d'erreurs ou d'omissions.

L'UFL s'engage à choisir des matériels conformes à la réglementation routière en vigueur en France.

Gamme	Marque	Modèle	Longueur de flèche	Poids total en Charge	Configuration pneumatiques	Configuration entraînement	Equipements embarqués possible	Equipement non embarquable
100 tonnes	FAUN	ATF 100G-4 EM4	60 m	48	445/95R25	8x6	- Contrepoids 3,1 tonnes - Crochet de 32 tonnes	- Contrepoids additionnels de 27,3 tonnes - Entraînement 8x8 - Fléchette de 18 m
110 tonnes	FAUN	ATF 110G-5 EM4	52 m	60	445/95R25	10x8	- Contrepoids de 7,1 tonnes - Crochet de 63 tonnes - Fléchette de 18m	- Contrepoids additionnels de 28,9 tonnes
					445/95R25	10x8	- Contrepoids de 9,4 tonnes - Crochet de 63 tonnes	- Contrepoids additionnels de 26,6 tonnes - Fléchette de 18 m
130 tonnes	FAUN	ATF 130G-5 EM4	60 m	60	445/95R25	10x8	- Contrepoids de 6 tonnes - Crochet de 63 tonnes - Fléchette de 18m	- Contrepoids additionnels de 36,4 tonnes
					445/95R25	10x8	- Contrepoids de 8,3 tonnes - Crochet de 63 tonnes	- Contrepoids additionnels de 34,1 tonnes - Fléchette de 18 m
220 tonnes	FAUN	ATF 220G-5 EM4	68 m	60	445/95R25	10x8	- Crochet 80 tonnes	- Contrepoids de 71 tonnes - Fléchette de 35,9 m - Deuxième treuil
220 tonnes	FAUN	ATF 220G-5 EM5	68 m	60	445/95R26	10x9	- Crochet 80 tonnes	- Contrepoids de 71 tonnes - Fléchette de 35,9 m - Deuxième treuil
400 tonnes	FAUN	ATF 400G-6 EM4	60 m	72	445/95R25	12x8	- Crochet 12,5 tonnes	- Contrepoids de 116 tonnes - Fléchettes - Volées variables - Deuxième treuil

Données issues des documentations constructeurs.

Liste non exhaustive, sous réserve d'erreurs ou d'omissions.

L'UFL s'engage à choisir des matériels conformes à la réglementation routière en vigueur en France.